



Die Marke seit 1986 für  
Zentralsauger und Wäscheschächte

**AUT** Absaug- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG

## **AUT-Zentralsauger**

Steuerplatine  
Aus-/ Einbau

- 1) Netzstecker ziehen.
- 2) Steuerleitung (links oben am Gerät) abklemmen (durch Lösen der beiden Schraubchen im Klemmstein oben).
- 3) Deckelbefestigungsschrauben (jeweils seitlich am Gerät) herausdrehen.
- 4) Deckel abnehmen und die Anschlußkabel (rot und blau) vom Motor abziehen. Jetzt kann der Deckel abgenommen werden.
- 5) Am Deckel **von außen** lösen und abnehmen:
  1. die Mutter am Kippschalter,
  2. die Kreuzschlitzschraube unterhalb des Gerätesteckers.
- 6) Nun die Platine vorsichtig nach innen abziehen (auf Kippschalter achten!).
  
- 7) Der Einbau der Platine erfolgt in umgekehrter Reihenfolge (Punkt 7 – 1).

**AUT Absaug- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG**

Steuer-Nr.: 249/151/52909  
USt-IdNr.: DE283356770

Amtsgericht Schweinfurt, HRA 9358  
phG: AUT Verwaltungs GmbH

**AUT Verwaltungs GmbH**

Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6394  
Geschäftsführer: Uwe Pfrang

**Hamburger Sparkasse**

IBAN: DE53 2005 0550 1223 1275 62  
BIC: HASPDEHHXXX