



Die Marke seit 1986 für
Zentralsauger und Wäscheschächte

AUT Absaug- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Bitte vor Montagebeginn durchlesen

Montage Umrüstsatz für Argon/Xenon Saugdosen auf Original AUT-Einbaurahmen

- entfernen Sie die vier Schrauben der Original AUT-Saugdose und heben Sie diese gut auf
- lösen Sie beide Kabel an der Lüsterklemme ab und legen die Saugdose zur Seite
- entfernen Sie die Reduktion (grau) von Saugdose zur HT-Bogen und legen Sie diese zur Seite
- montieren Sie nun den Adapterrahmen mit den Original-Schrauben auf den AUT-Einbaurahmen
- die Ausbuchtungen für die Anschlüsse der Steuerleitung müssen nach unten und nach links zeigen
- schrauben Sie nun die Enden der Steuerleitung mit den Schrauben an der Saugdose fest- die Anordnung spielt keine Rolle
- stecken Sie nun die neue Reduktion (schwarz) auf die Saugdose. Die Reduktion kann gekürzt werden, wie bauseits benötigt wird.
- schieben Sie nun die Saugdose mit der Reduktion in den HT-Bogen
- schrauben Sie die Saugdose mit den mitgelieferten Schrauben fest

Achtung: Bei Argon-Saugdosen besteht die Möglichkeit, den Deckel nach unten als auch nach links öffnen zu lassen.

- montieren Sie hierzu die Saugdose entsprechend

Zur Beachtung:

Der Original-AUT-Saugschlauch kann nur unter Verwendung eines neuen Ventilanschlusses, Teile Nr. 125115 – Zubehörprospekt Seite 7 – verwendet werden.

AUT Absaug- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Steuer-Nr.: 249/151/52909
USt-IdNr.: DE283356770

Amtsgericht Schweinfurt, HRA 9358
pH: AUT Verwaltungs GmbH

AUT Verwaltungs GmbH

Amtsgericht Schweinfurt, HRB 6394
Geschäftsführer: Uwe Pfrang

Hamburger Sparkasse

IBAN: DE53 2005 0550 1223 1275 62
BIC: HASPDEHHXXX